FICHA TÉCNICA

RESUCITADOR MANUAL

AMBU MARK IV

RESUCITADOR AMBU MARK IV Y MARK IV Baby

REFERENCIAS

Resucitador manual MARK IV ADULTO
Resucitador manual MARK IV BABY

Los Ambu® Mark IV son reanimadores reutilizables diseñados para la ventilación manual de pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Están disponibles en dos tamaños; Baby - adecuado para pacientes con un peso corporal de hasta 20 kg, y Adulto - adecuado para pacientes con un peso corporal de a partir de 15 kg.

La conexión giratoria permite una rotación de 360°, lo que hace posible cambiar de posición sin interrumpir la ventilación del paciente.
Sistema de válvula de cierre único para un funcionamiento fiable
El salvasalpicaduras preinstalado desvía los líquidos y el aire expirado lejos del usuario, para una protección adicional.

El Ambu® Mark IV puede esterilizarse a una temperatura de 134 ° C (excepto el depósito del tubo de oxígeno y la máscara facial talla 0A)
Válvula limitadora de presión con tapa de anulación para el Ambu® Mark IV Baby

CARACTERÍSTICAS:

	Mark IV Adulto	Mark IV Baby
Volumen resuscitador	Aprox. 1450 ml	Aprox. 420 ml
Volumen suministrado con una mano	600 ml	300 ml
Volumen suministrado con dos manos	900 ml	-
Dimensiones (longitud x diámetro)	Aprox. 270 x 130 mm	Aprox. 265 x 80 mm
Peso del resucitador (sin depósito de oxígeno ni máscarilla)	Aprox. 415 g	Aprox. 190 g
Conector de paciente	Externo 22 mm macho(EN ISO 5356-1) Interno 15 mm hembra (EN ISO 5356-1)	
Conector para fijación de válvula PEEP	30 mm macho (EN ISO 5356-1)	
Conector del puerto manómetro	Ø 4.2 +/- 0.1 mm	
Conector de la válvula de llenado	Interior 32 mm hembra	-
Conector entrada de O_2	Según EN ISO 13544-2	
Espacio muerto	≤ 5 ml + 10 % del volumen suministrado	≤ 5 ml + 10 % del volumen suministrado
Fugas (en ambos sentidos)	No mensurable	No mensurable
Válvula limitadora de presión	-	40 cmH_2O (4.0 kPa)
Volumen de la bolsa de O_2	Aprox. 1500 ml	Aprox. 1500 ml (bolsa) Aprox. 100 ml (tubo)
Temperatura de funcionamiento	-18 °C hasta +50 °C (0 °F hasta +122 °F)	
Temperatura de almacenamiento	40 °C hasta +60 °C (-40 °F hasta +140 °F)	

Los reanimadores Ambu Mark IV cumplen la normativa EN ISO 10651-4:2002.

MATERIAL

Producto	Material
Bolsa interior	Goma de silicona
Bolsa exterior	Goma de silicona
Alojamiento de la válvula de paciente	PSU
Válvula paciente	PSU
Limitadora de presión*	PSU/acero inoxidable
Tapa de anulación	Goma de silicona
Conector espiratorio	PP
Tapón del manómetro	TPV
Alojamiento de válvula de admisión	POM
Tapón roscado (dos partes)	POM
Tubo reservorio	PE
Discos de válvula	Goma de silicona
Correa	Goma de silicona
Placa de identificación	Aluminio
Ventana con cierre a presión	PSU
Conector	POM
Bolsa reservorio de O_2	PE/PUR
Adaptador bolsa reservorio /	Goma de silicona
Alojamiento del depósito incluido tapón y tapón roscado	POM/PP
Salvasalpicaduras /	PSU

Mark IV Adulto

Placa de identificación del Mark IV

Válvula limitadora de presión integrada con tapón de anulación en Ambu® Mark IV Baby

Fabricado por:

Distribuidor por

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL EMERGENCIAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO