FICHA TÉCNICA

ASPIRADOR SECRECCIONES

V7 Plus B Emergency

ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL PARA TRANSPORTE

REFERENCIAS

5320281 Aspirador V7 plus b Emergency 30l/min. 12v.
Incluye soporte 10G y cargador

La gama de aspiradores portátiles de alto vacío V7 son Ideales por su versatilidad para uso en instalaciones sanitarias (cirugía, ginecología, ORL), domicilios, ambulancias, transporte y uso en situaciones de emergencia
También disponible con adaptador para bolsas desechables.

5320281 Aspirador V7 plus b emergenciy 30l/min. 12v. Soporte 10G cargador.

Especificamente diseñados para ambulancias, transporte y uso en situaciones de emergencia y conforme a las normas de transporte sanitario.

Carcasa en ABS con asa y sistema de anclaje testado a 10 g.
Bomba de vacío de pistón de grado médico de larga duración. Sin aceite y libre de mantenimiento.
Vacuómetro de 0-100 kPa (0-760 mmHg).
Mando regulador de vacío preciso y estable.
Indicadores luminosos (según modelo): encendido, intermitencia, nivel de vacío, indicador de vacío y estado de la batería.
Nivel de ruido máximo: 49 + 1,5 dB (según modelo).
Batería para autonomía de larga duración.
Luces LED de nivel de batería.
Frasco recolector con válvula de seguridad

Opcional : Sistema de control con pantalla LCD. Software de transmisión de datos a PC

CARACTERÍSTICAS:

Aspiradores eléctricos portátiles de alta calidad y prestaciones.
Debido a su versatilidad, pueden utilizarse en hospitales, ambulancias, domicilios ó situaciónes de emergencia.
Aspiradores de alto vacío: alto flujo (30 L/min)

- Carcasa ergonómica de ABS. Sistema de fijación para soporte a pared probado para resistir aceleraciones y deceleraciones de 10 g en dirección longitudinal, transversal y vertical (conforme a la Norma Europea UNE-EN-1789:2000).
- Bomba de pistón. Todos los modelos sin aceite y libres de mantenimiento.
- Mando regulador de vacío
- Vacío máximo entre 20 y 84 kPa (150 y 630 mmHg)
- Manómetro de vacío de/a 0-100 kPa / 0-760 mmHg.
- Flujo: 14, 20 ó 30 L/min.
- Nivel de ruido: 49 + 1.5 dB (AS) 1m.
- Interruptor ON/OFF con protector.
- Bateria (plomo-ácido sellado). Luces LED de nivel de batería (en todos los modelos con batería).
- Frasco recolector PC1 de 1 L (policarbonato), con válvula de seguridad de sobrellenado. Esterilizable en autoclave hasta 121 °C. (Ver accesorios para otras configuraciones).
- Filtro de bacterias hidrofóbico y tubo de aspiración (PVC) incluidos. Dimensiones: 30 cm a la unidad y 2 m al paciente. • Cánula Yankauer.

Los modelos V7 plus b, V7 plus b Emergency están específicamente diseñados para ambulancia, transporte y uso en situaciones de emergencia, cumpliendo las normas de transporte sanitario).

V7 plus b emergency

Interruptor de encendido protegido

Frasco PC1 (policarbonato 1 L.)

Soporte de pared 10G

Cargador

Bolsa de transporte (opcional)