FICHA TÉCNICA

CARDIOCOMPRESOR

CEPER1

CARDIOCOMPRESOR AUTOMÁTICO PARA RCP

REFERENCIAS

CEPER1 Cardiocompresor automático para RCP compacto. Kit para EMS

CEPER es un cardiocompresor sencillo y compacto para proporcionar compresiones torácicas prolongadas y efectivas a intervalos mecánicamente iguales en pacientes con paro cardíaco agudo acompañado de disnea, ausencia de pulso y pérdida de conciencia cuando se requiere RCP.

Contenido de la bolsa de transporte

- Bolsa de transporte con asas ergonómicas
- Dispositiov Cardiocompresor CEPER 1
- Placa trasera completa
- 3 baterias Li-on recargables
- cargador externo de baterías
- adaptador de carga
- manual de usuario
- Guía rápida de uso

Disponible tambien en la versión reutilizable con pantalla de 3" y/o con pantalla externa de 7"

CARACTERÍSTICAS:

CEPER 1

Características de funcionamiento

Profundidad de las compresiones:
52mm (+/- 2 mm)
Frecuencia de compresiones:
110 (+/- 4) compresiones por minuto
Tamaño de tórax del paciente
Adecuado para pacientes con una circunferencia torácica entre 76-135cm
Modo de operación:
Modo continuo
Modo 30:2. Realiza 30 compresiones y luego hace una pausa de 3 segundos para ventilar.

Especificaciones técnicas del dispositivo

Peso del dispositivo
Sin batería 3,2 kg.
Con batería 3,75 kg.
Peso completo de la bolsa con los accesorios
9,25 kg.
Tiempo de caducidad del dispositivo: 10 años
Temperatura de funcionamiento
-20ºC a +50ºC
Temperatura de transporte y almacenamiento
-20ºC a +50ºC
Clasificación IP: IP 42
Energía requerida : 29V

- Panel con controles de uso sencillo e intuitivo
- Botón de encendido
- Botón de Pausa/Inicio
- Botón especifico para modo 30:2
- Indicador de carga de la batería
- Luces de aviso

3 baterías de Li-on, cargador externo y adaptador de corriente

Especificaciones de funcionamiento de la batería

Dimensiones de la batería: 13,5 x 7,5 x 7,5 cm
Peso de la batería: 0,55 kg.
Tipo: Batería recargable Li-on
Tiempo de carga de la batería 120 minutos para máxima . Temperatura de trabajo: -20ºC a +50ºC

Normativa:
EN 1789 / ISO 13485 / Crash Test 10G.

- Ventosa en silicona desechable
- Garantiza que la presión del pistón de masaje trabaje de forma suave sobre el tórax y realice las descompresiones
- Se recomienda desechar la ventosa después de cada uso.

Rev. 14/02/2024

CE | 1984

Fabricado por:

REMAR®

Distribuidor por

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL EMERGENCIAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO