CARACTERÍSTICAS:

Modelo		PDA2000SS-12D
Entrada	VDC	12V
	Rango de Tolerancia Vdc	10-15VDC
	Corriente en reposo sin carga	
	Rendimiento	
	Fusible de Protección	40A*8
	Cable de Entrada VDC	RVV25*1
Salida	VAC	220/230/240VAC
	Potencia	2000W
	Potencia de Pico	4000W
	Salida USB	5V, 2,1A
	Forma de Onda de Salida	Onda senoidal pura ∿∿∿ (THD<3%)
	Frecuencia	50/60Hz±0,5Hz
	Ratio de regulación VAC	±5%
	Enchufe de Salida	Schucko Europeo (Estándar Alemán)
	Piloto LED Indicador	Verde: Potencia ON. En servicio / Rojo: OFF. Fallo o alarma. Estado de protección
	Función de Control Remoto	De serie
	RS485	Incluido
	Display LCD	Tension de Entrada DC y salida AC, potencia, nivel de batería, carga conectada, códigos interface y alarmas
Protecciones	Alarma de baja tensión de entrada	11±0,5VDC, 10,5-11,5V seleccionable
	Protección de baja tensión de entrada	10,5±0,5VDC, 10-11V seleccionable
	Rearme de protección de entrada	12±0,5VDC, 11,5-12,5V seleccionable
	Protección exceso de tensión entrada	15,3±0,5VDC, 15,2-16V seleccionable
	Rearme protección por exceso tensión	14,7±0,5VDC, 14,5-15V seleccionable
	Protección sobrecarga y corto circuito	Bloqueo a la detección con auto-rearme cuando se corrige el estado de corto o exceso de carga
	Protección exceso de temperatura	Desconexión de la salida. Rearme automático una vez se reduzca la temperatura
	Protección inversión de polaridad	Incluida
	Sistema de arranque Soft start	Incluido, 2-6S
	Toma de tierra	Sí
Ambiente	Temperatura de trabajo	–20ºC -50ºC
	Humedad de trabajo	20%-90%RH sin condensación
	Temperatura-Humedad en almacenaje	–30-70ºC, 10%-95%RH
Seguridad & EMC	Normativa de Seguridad	CE & UL458 (solo para soporte GFCI)
	Normativa EMC	Cumplimiento EN55022 Clase A
	Resistencia de Aislamiento	I/P-O/P:1000Ohms/500VDC
	Inmunidad EMS	Cumplimiento EN61000-3-2,3
	Directiva LVD	Cumplimiento EN60950-1: 2006+A11:2009
	E-mark	Cumplimiento E8*72/245/EEC,95/54/EC
Otros	Medidas	422*245*113mm
	Controlador Remoto	Opcional
	Ventilador de refrigeración	Controlado por la carga conectada / temperatura

Premium QUALITY

Opcional:
Kit de control
con pantalla LDC.
Trasmisión de datos a PC
mediante software.

Onda senoidal pura
12V - 2000W

compact size
422*245*113

Enchufe de salida AC EU Schucko Europeo

Distribuidor por

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE MATERIAL EMERGENCIAS
Y EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO