FICHA TÉCNICA

MONITOR DE CONSTANTES

MONITOR VS2000

MONITOR DE CONSTANTES VITALES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

REFERENCIAS

VS2000	Monitor de constantes vitales Vs2000

Monitor de constantes vitales compacto ideal para consultas y áreas hospitalarias o clínicas, donde se necesiten sistemas de monitorización.
El equipo de monitor incluye ECG de 5 derivaciones, presión arterial no invasiva (NIBP), oximetría de pulso (SpO2), Frecuencia respiratoria (RR), temperatura (TEMP) El dispositivo permite la monitorización de pacientes con límites de alarma ajustable, así como señales de alarma visibles y acústicas.

El monitor proporciona una medición rápida y fiable para pacientes tanto adultos como recién nacidos.

Pantalla de 7" en diagonal de alta resolución (800x480 píxeles)
ECG, PNI, Spo2 y Temperatura.

Temperatura (TEMP) de dos canales independientes, compatibles con los sensores de temperatura desechables.
Incluye:

- Manguito PNI (adulto)
- Cable ECG 5 derivaciones
- Sensor SPO2 (adulto)
- Sensor de temperatura
- Electrodos desechables
- Batería de litio

GARANTÍA DE 2 AÑOS

CARACTERÍSTICAS:

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN
Pantalla e indicadores	Pantalla 7 pulgadas en diagonal TFT. Indicadores LED específicos de encendido, estado de la batería, conexión a corriente, alarmas silenciadas.
Volumen de la alarma	De 45-85 d BA.
Dimensiones	300x180x129 mm
Peso	2.05 kg.
Teclas	Encendido/apagado, PNI, congelado, silencio de alarmas, tecla modo, tecla menú, mando giratorio.
PNI	Manguito de adulto con alargadera. Manguitos pediátricos o neonatal opcional. Método: Oscilométrico. Algoritmo ANSI/AAMI SP10:1992 y 2002. Rango sistólico: 40 a 270 mmHg Rango arterial medio: 30 x 220 mmHg Diastólica: 20 a 200 mmHg Pulso 25 a 300 lpm. Modo Adulto 120 mmHg, pediátrico 100 mmHg y neonatal 90 mmHg Precisión: 25-250 lpm ± 2%, 251-300 lpm ± 5%
ECG	Cable de paciente de 5 derivaciones. FC: 20-350 lpm. Precisión 2± lpm Selección de derivaciones: I, II, III, V,Avr,, Avl o aVF (5 derivaciones)
Temperatura	2 canales. 25-45° C Precisión ± 0.2° C Resolución 0.1° C Rango de alarma: Alto 35,5 – 43,5° C con incrementos 0.1° Bajo 35,5 – 43,5 C con incrementos 0.1°
Spo2	Sensor reutilizable de adulto. Opcional sensor pediátrico y neonatal. Rango: 0-100% saturación. Precisión: ±2% Rango de FC: 20-350 lpm. Precisión ±2%
Frecuencia respiratoria	0-120 respiraciones por minuto(rpm) Precisión: ±1 rpm Precisión: ± rpm Alarmas: Alto 0-120 rpm con incrementos de 1 rpm Bajo 0-120 rpm con incrementos de 1 rpm

Fabricado por:

UTECH

Distribuidor por

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL EMERGENCIAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO