FICHA TÉCNICA

BOMBA INFUSIÓN

BOMBA INFUSIÓN VP3

BOLSA INFUSIÓN VOLUMETRICA VP3

REFERENCIAS

SERCSBIVP3	Bomba infusión de sistema abierto VP3

Bomba volumetrica de sistema abierta, programable a cualquier sistema de infusión.
Con toma de corriente 220v/12-15v.
Alarma puerta abierta, aire en linea, oclusión, botella vacía, aviso de batería baja.
Memoria 2000 registros descargables.
Librería preconfigurada para medicación.

Dimensiones	120 x 215 mm.
Peso neto:	1,70 kg.

Gran pantalla TET COLOR con brillo ajustable.
Abrazadera de montaje vertical y horizontal.
Cinco modos de trabajo
Biblioteca de drogas con 1030 nombres de drogas (opcional).
8 horas de funcionamiento continuo de la batería interna.
Alarma visual y audible
Fácil de limpiar a través del diseño de puerta abierta.

Disponible también bombas de infusión con sistema abierto, volumétricas y de jeringa.

CARACTERÍSTICAS:

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Sistemas de infusión IV compatibles	Se puede utilizar con cualquier conjunto de marca IV después de una calibración exacta
Tipo de bomba	Bomba peristáltica de dedo
Exactitud	±2%
Rango de velocidad de entrega	0.1ml / h ~ 1200ml / h (0.1ml / h ~ 99.9ml / h, paso de 0.1ml / h;> 99 9ml / h, paso de 1ml / h)
Rango de tiempo de entrega	00h01min ~ 99h59min (paso de 1 min)
Rango de límite de volumen:	0.0-9999ml (paso de 1 ml)
Rango de volumen total	0.0-9999ml (paso de 1 ml)
Velocidad de purga	600.0ml / h (ajustable)
Velocidad de V.A.on	0.1 ~ 5.0ml / h. Programable y ajustable
Presión de oclusión	BAJO: 60 (± 15) kPa, MEDIO: 90 (±15) kPa o ALTO: 120 (±15) kPa (programable y ajustable)
Alarmas	Velocidad anormal, puerta abierta, aire en línea, oclusión, botella vacía, batería vacía, sin batería, retención de teclas durante la infusión / pausa, infusión completa, sin acción, batería baja Tres niveles de volumen de alarma BAJO, MEDIO o ALTO
Modo de dosis	Volumen: 0.1-999.9ml (paso de 0.1ml) MASA DE DROGAS: 0.1-999.9mg 0.1mg paso) DOSIS: 0.001-9999ug / kg / min (paso 0.001ug / kg / min) PESO: 0.1-300kg (0.1kg el menor paso) Unidad de dosis: ng/kg/ min, ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, ug/kg/h,mg/kg/h,g/ kg/h,ug/min,mg/min,g/min,ug/h,mg/h,g/h,U/min,U/h,lU/h,U/kg/h,ml/h
Función de bolo	Velocidad de bolo: 1.0 ~ 1200ml / h, Volumen de bolo: 1.0 ~ 100ml Programable y ajustable, bolo automático / manual disponible
Modo de biblioteca de drogas	10 categorías de medicamentos, equivale a 1030 tipos de nombres de medicamentos, 17 tipos de unidades de dosis, como ug / kg / min, mg / kg / min, etc. Hace que la dispensación de medicamentos sea más conveniente y segura. (Opcional) (Solo para VP3)
Modo secuencial	Disponible (solo para VP3)
Interfaz	RS-232
Brillo	Se pueden seleccionar 1 ~ 10 niveles
Registros de historia	2000 eventos almacenados se pueden verificar y descargar
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación de AC: AC 100 a 240 V (+/- 10%), 50 / 60Hz; Fuente de alimentación de CC: 12 ~ 15V, potencia> 15W; Batería de litio incorporada: recargable, 11.1V, 2000mAh. 8 horas de operación continua
Accesorios:	Línea de alimentación de AC, manual operativo
Clase de protección	Clase I, tipo CF, IP44
Dimensión / N.W	120 mm * 100 mm * 215 mm, 1.7 kg
Tamaño de embalaje / G.W	250 * 190 * 155 mm, 2.5 kg

- Sistema abierto: compatible con todos los conjuntos IV standard
- .Gran pantalla TET COLOR con brillo ajustable.
- Bolo manual / automático.
- Abrazadera de montaje vertical y horizontal.
- Sistema anti-bolo.
- Pantalla de presión dinámica DPS.
- Se pueden verificar y descargar 2000 eventos almacenados.
- Cinco modos de trabajo: modo de velocidad, modo de tiempo, modo de dosis, modo, secuencial y modo de biblioteca de drogas.
- Biblioteca de drogas con 1030 nombres de drogas (opcional).
- 8 horas de funcionamiento continuo de la batería interna.
- Sistema de alarma visual y audible y velocidad de infusión precisa para seguridad y confiabilidad.
- Muy preciso y fiable.
- Interfaz de usuario amigable.
- Mostrar dinámicamente el estado de trabajo.
- Funciones V.A. on y Bolo.
- Registre automáticamente la configuración de la última infusión.
- Volumen de solución preestablecido para la reducción de la carga de trabajo de la enfermera.
- Cambiar el caudal sin parar durante la infusión
- Tres niveles de oclusión: alta, media y baja.
- Fácil de limpiar a través del diseño de puerta abierta.